



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2015 08:34:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100637	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS ref. a n.f. 3844 - Job Line adm.		/0	0,00	0,00	1.613,33
100642	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.626 Projeção.		/0	0,00	26.140,85	0,00
100642	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.626 Projeção.		/0	26.140,85	0,00	0,00
100643	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.		/2013	2.289,61	0,00	0,00
100643	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.		/2013	0,00	2.289,61	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901399.041100000 - GERAL									
2501	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.	DISPENSAS D	/0	0,00	468,42	0,00
2501	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.	DISPENSAS D	/0	0,00	-468,42	0,00
2501	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
2504	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.	DISPENSAS D	/0	594,61	0,00	0,00
2504	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2264 ETC.	DISPENSAS D	/0	0,00	594,61	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905191.041100000 - GERAL									
2499	2624/2015	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Remocao e realocacao de 200 metros de rede compacta de distribuicao de energia eletrica, classe 25kv; de propriedade da concessionaria cpfl (comp anhia piratininga de forca e luz) com fornecimento de art (anotacao de responsabilidade tecnica) de engenheiro eletricista responsavel; mao de obra especializada e materiais/equipamentos especificos.	DISPENSAS D	/0	11.279,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE78/2014		0,00	385,90	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2015 08:34:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	0,00	772,24
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	. Frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE78/2014	0,00	1.752,65	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	62.100,00	0,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	21.600,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	26.384,80	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	39.468,00	0,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	. Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	12.784,60	0,00
2479	2539/2015	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	. herbicida seletivo de acao sistêmica; picloram pertence ao grupo químico acido piridinocarboxílico e 2,4 -D;ao acido ariloxialcanoico; recomendado para o controle de pragas na grama;;composicao;;2,4 -dichlorophenoxyacetic acid 2,4 -D, sal de trietanolamina.....402,0g/L (40,20% m/v);equivalente acido D.....240,0 g/L (24,00% m/v);4 -amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, picloram;;sal de trietanolamina.....103,6g/L (10,36% m/v);equivalente acido de picloram.....64,0g/L (6,40% m/v);ingredientes inertes.....664,3g/L (66,43% m/v)		DISPENSA D /0	264,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2476	0/2015	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso., Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g /m2 (+/-3,0); espessura 0,098mm (+/- 0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compativel com copiadora e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr -nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel.		PREGÃO PRE36/2015	2.768,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
2490	0/2015	009.618.884/0001-17	3882 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	. Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; refere ncia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Ob s: garantia da impressora ate 24/07/2016.		PREGÃO PRE 4/2015	3.144,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
2180	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD			PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	252,45

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2484	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).					
				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao	PREGÃO PRE72/2015		1.680,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1866	114/2014	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de esgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas., Luva simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial., Te de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te de reducao 90 graus de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE97/2014		0,00	0,00	528,30
2091	2078/2015	004.398.305/0001-54	2851 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP	. Anel de borracha com insertos metalicos para fixacao; com diametro nominal de 300 mm; para bolsa junta travada interna; conforme especificado na norma nbr 7675.	DISPENSA D	/0	0,00	1.955,00	0,00
2156	2218/2015	001.475.302/0001-89	4951 - CONTUVAL COMERCIO DE VALV. E CONEX	. Cotovelo 90° reducao 1 x 3/4" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado., Te reducao 1" x 3/4" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado., Te 1" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado., Cotovelo 90° de 1"; padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	338,10
2475	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4., Tint a esmalte sintético; antiferrugem; dupla acao, cor cinza, aplicacao em madeiras, metais e aco; fundo e acabamento brilhante; antiferrugem; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes (acetinado e fosco); hidrocarbonetos alifaticos; secantes organometallicos; nao contem benzeno; embalagem 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Impermeabilizante liquido; monocomponente; nao toxico; formulado com resinas acrilicas elastomericas em emulsao aquosa; aplicado facilmente como pintura e proprio para reservatorios de agua potavel porque nao altera a qualidade da agua; embalagem de 18 litros., Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Massa corrida; acrilica; para nivelar e corrigir imperfeicoes em paredes internas, acabamento liso e fosco; composicao a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico, cargas minerais inertes, e aditivos; embalagem lata de 18 litros., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta textura lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior reboco; blocos de concreto; concreto aparente; massa corrida ou acrilica; fibrocimento; repintura sobre pva ou acrilico; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais inertes; glicos; tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34	PREGÃO PRE56/2014		2.305,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2485	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te soldavel; corpo em pvc rígido; cor marrom; diametro nominal 32 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		459,20	0,00	0,00
2486	0/2015	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS	, Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha., Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme Nbr 10569; com diametro nominal de 150 mm; na cor branca; para ser usado em esgoto predial; com anel de borracha incluso., Plug com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.,	PREGÃO PRE03/2015		692,90	0,00	0,00
2487	0/2015	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Uniao de pvc rígido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Plug com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 45 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueavel; com diametro nominal de 75 mm x 2.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		493,50	0,00	0,00
2488	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Bica corrída; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		9.120,00	0,00	0,00
2489	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de mesa; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses	PREGÃO PRE52/2015		502,50	0,00	0,00
2491	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Cap em pvc rígido; para coletor de esgoto; com junta elastica integrada (jei); conforme especificado na Nbr 10570; com diametro nominal de 150 mm; com anel., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm x 1"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE03/2015		791,20	0,00	0,00
2497	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp., Cotovelo de reducao 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 1 1/2" x 1"., Luva de reducao para conexao hidraulica; confeccionada em latao; com diametro de 3/4" x 1/2"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015		3.402,80	0,00	0,00
2498	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva para conexao hidraulica; com no mínimo 35 mm; confeccionada em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015		1.281,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2194	128/2014	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	11.342,45

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-57: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUBA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANGAL, CMB-57: CORPO ESPIRAL, CMB-57: TAMPAS DO MANGAL-02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR						
2474	0/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; pot, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteraca o manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e a nalogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e, Bomba dosadora de diafragma acionamento motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bom ba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por b anho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descont, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronicamente do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao m anual do volume da camara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e anal ogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronicamente do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao m anual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e ana logico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100	PREGÃO PRE88/2015		24.974,00	0,00	0,00	
2481	0/2015	018.952.004/0001-35	4897 - UP TECH COMERCIO DE ROLAMENTOS LT	. Correia dentada tipo SPA LW 2360 confeccionadas em borracha; fio s de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; al ta resistencia e baixo engastamento; segundo din 2215; segundo mpta-ma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE58/2015		1.044,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
2078	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Antena tipo omni direcional 900 mhz em pvc pintado com tinta res istente as irradiacoes uv; com as seguintes especificacoes minimas: conector n femea; fai xa de operacao 902 a 928 mhz; ganho 7 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao vertical; ma xima potencia 10w; peso 1.500 gr; comprimento 142 cm; resistencia a vento 150 km/h., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; co nector N femea com a seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 900 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; rel aciao frente/costa 15 db; r.o.a.: < 2:1; faixa: -3 db plano e 40o feixe -3 db plano h; 46o; peso: 720 gr; comprimento: 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Cabo de programacao mini -din 5 pinos - db9 femea - 1,5m; especifico para programacao dos clp's dos tiens 01 e 02., C have fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 mano bras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secado do s condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posi cao; contato: 1nf +1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204-1, Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunic acao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacid ade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas p rotocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recep cao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programac ao que opere, Controlador programavel com 8 entradas digitais e 8 saidas digitais s a transistor pnp; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes espe cificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; poss ibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de tra nsmissoa e recepcao de dados, que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programa, Conversor serial rs232 para rs485 especifico para montagem em pain eis eletricos de automacao industrial; alojado em gabinete metalico para encaixe em trilho din; com as seguintes especificacoes minimas: tensao de alimentacao 10 a 30vcc ; port a serial 1 -	PREGÃO PRE69/2014		0,00	26.056,25	0,00	

rs232:rj12; porta serial 2 - rs485:borne destacavel com 5 conexoes; velocidade serial: 1200 a 57600 bps; consumo de energia:70 ma max; protecoes porta rs485 com dispositivos de protecao contra surtos de tensao., Interface homem maquina (ihm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; e especifico para controlador programavel (cpl)., Modulo expensor de entrada analogica; enderecamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bits; faixas de tensao de -10V a 10V; 0V a 10V; 5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisao de 1% em fundo de escala., Modulo seccionador protetor contra surtos de energia (dps); com as seguintes funcoes minimas: seccionamento; protecao contra sobrecorrente por meio de 2 fusiveis de 5a; protecao contra sobretensoes por meio de 3 varistores de oxido metalico; tomada bipolar com terra padrao abnt; sinalizacao luminosa de energizacao; tensao de utilizacao 110 ou 220 entre fase e neutro; corrente nominal maxima 5a., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para protecao em modo comum de rede de comunicacao RS485; classe de protecao c1 c2 c3 e d1; tensao maxima nominal 14 VDC; corrente nominal 450 mA; descarga nominal (8/20 µS): 10 kA; de descarga maxima (8/20 µS):20 kA; grau de protecao ip 20; classe de inflamabilidade V0; tipo de conexao a parafero com contatos de material nao ferroso; normas aplicaveis IEC-61643-21 e UL 94., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para um par de sinais nao referenciados ao terra (sinal flutuante / sinal analogico); composto de base e plug para troca ou teste do elemento ativo de protecao; tensao nominal:24vdc; tensao nominal de protecao 28 vdc; corrente nominal 450 ma; descarga nominal (8/20 µs):10 Ka; descarga total de descarga (8/20 µs): 20 kA; resistencia a p/par: 2.2; grau de protecao IP 20; monitoramento de queima: sim; classe de inflamabilidade: Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 220vca; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 saidas analogica; tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mV vdc/16384 - 0,61 µV (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma ; precisao: ±1%;tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; corrente

2078

0/2015 014.759.262/0001-49

3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T

. Antena tipo omni direcional 900 mhz em pvc pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; com as seguintes especificacoes minimas: conector n fema; faixa de operacao 902 a 928 mhz; ganho 7 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao vertical; maxima potencia 10w; peso 1.500 gr; comprimento 142 cm; resistencia a vento 150 km/h., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; conector N fema com as seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 900 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2:1; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Cabo de programacao mini -din 5 pinos - db9 fema - 1,5m; especifico para programacao dos cpl's dos itens 01 e 02., Cabo de teste de curto; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: -40°C ate +85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secado dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf +1na; grau de protecao: ip68; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1. Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas por protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e rececao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere, Controlador programavel com 8 entradas digitais e 6 saidas digitais a transistor pnp; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e rececao de dados, que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere, Conversor serial rs232 para rs485 especifico para montagem em paineis electronicos de automacao industrial; alojado em gabinete metalico para encaixe em trilho din; com as seguintes especificacoes minimas: tensao de alimentacao 10 a 30vcc; porta serial 1 - rs232:rj12; porta serial 2 - rs485:borne destacavel com 5 conexoes; velocidade serial: 1200 a 57600 bps; consumo de energia:70 ma max; protecoes porta rs485 com dispositivos de protecao contra surtos de tensao., Interface homem maquina (ihm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; e especifico para controlador programavel (cpl)., Modulo expensor de entrada analogica; enderecamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bits; faixas de tensao de -10V a 10V; 0V a 10V; 5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisao de 1% em fundo de escala., Modulo seccionador protetor contra surtos de energia (dps); com as seguintes funcoes minimas: seccionamento; protecao contra sobrecorrente por meio de 2 fusiveis de 5a; protecao contra sobretensoes por meio de 3 varistores de oxido metalico; tomada bipolar com terra padrao abnt; sinalizacao luminosa de energizacao; tensao de utilizacao 110 ou 220 entre fase e neutro; corrente nominal maxima 5a., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para protecao em modo comum de rede de comunicacao RS485; classe de protecao c1 c2 c3 e d1; tensao maxima nominal 14 VDC; corrente nominal 450 mA; descarga nominal (8/20 µS): 10 kA; de descarga maxima (8/20 µS):20 kA; grau de protecao ip 20; classe de inflamabilidade V0; tipo de conexao a parafero com contatos de material nao ferroso; normas aplicaveis IEC-61643-21 e UL 94., Protetor contra sobretensoes oriundas de descargas atmosfericas ou outros meios; para um par de sinais nao referenciados ao terra (sinal flutuante / sinal analogico); composto de base e plug para troca ou teste do elemento ativo de protecao; tensao nominal:24vdc; tensao nominal de protecao 28 vdc; corrente nominal 450 ma; descarga nominal (8/20 µs):10 Ka; descarga total de descarga (8/20 µs): 20 kA; resistencia a p/par: 2.2; grau de

PREGÃO PRE69/2014

0,00

0,00

33.903,96

2079	0/2015 007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	<p>protecao IP 20; monitoramento de queima: sim; classe de inflamabi, Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc ; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 220vca; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (1/6384) ; 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma ; precisao: ±1%;tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; corrent</p> <p>. Adaptador n 50 ohms reto fema x fema para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf);características eletricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohm s min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms min; temperatura de operacao -65°C, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; características eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc-213; características eletricas: impedancia 50 ohms;frequencia de o peracao:0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao: 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; características eletricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: c entral = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca , tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p-fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950 - 1, tulv60950 - 1, Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vc a ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analogicas: tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas(minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc;faixas de corrente de: -20 a 20 ma,0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; in, Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20 %;resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada(minimo): 4/24vdc; pontos de saida(minimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao±1%;tempo de conversao:1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va, im, Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Valvula solenoide com as seguintes especificacoes minimas: operacao 2 vias normalmente fechada - aberta quando energizada; conexao rosca fema 3/4" bsp - entrada rosca fema 3/4" bsp - saida: orificio diametro 20mm - kv 8,0 fator de fluxo; material corpo latao; embolo/polo em aco inoxidavel aisi 430fr; mo la em aco inoxidavel aisi 302; fio em cobre esmaltado classe h 180°C ; vedacao elastomero de fluorcarbono; bobina voltagem -220/240v 50/60hz; potencia 17w; tipo de conector conexao eletrica d</p>	PREGÃO PRE 6/2014	0,00	11.040,00	0,00
2080	0/2015 014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	<p>. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg:28 -12; cor: verde e amarelo; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima): 45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas: 3; categoria de sobretenso: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento, Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 3; numero de conexoes 6; tensao: 500vca; corrente nominal: 24a; tensao de choque: 6kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg: 28-12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 10 0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 60 mm; altura ns 35/15 (maxima):70 mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 28a (com bitola de 4 mm²); gr, Borne tu sivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15 para fusivais g5x20; tipo de isolamento: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima): 7,0 mm; comprimento (maximo): 6,5 5,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobreten, Micro chave miniatura; 1 contato reversivel; tipo spdt; tensao nominal 250vca; corrente nominal: 15 a; terminais tipo faston de 6,35 mm; especifico para atuador eletrico tipo bf., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores ; clips e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1 200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on -line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., rele modular de interface, bobina</p>	PREGÃO PRE67/2015	0,00	10.624,00	0,00

2482	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	tenso/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: agni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizac ao: led verde ligado; fixacao: triho din 35mm terminal de parafuso., rele modular de interface, b obina tenso/versao: 24v / dc, numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; materi al do contato: agni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixac ao: triho din 35mm terminal de parafuso., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho d e fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza.	PREGÃO PRE43/2015	612,00	0,00	(Página: 8 / 10)
2483	0/2015	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	. Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m., Fita isolante: fita adesiva; isolante electrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454 -3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE43/2015	129,60	0,00	0,00
2492	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE83/2014	5.776,42	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

2166	70/2014	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. FILTRO DE AR INTERNO COD 600 185 4120	PREGÃO PRE59/2014	0,00	0,00	113,70
2168	70/2014	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	. FILTRO DE AR EXTERNO COD 600 185 4110, FILTRO DE OLEO EXTERNO CO D 600 185 4110	PREGÃO PRE59/2014	0,00	0,00	715,60
2493	0/2015	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; AN O 2001.; LONA DE FREIO TRASEIRO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180 ; ANO 2001.; KIT REPARO DE FREIO TRASEIRO COMPLETO LE; CAMINHÃO FORD ; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; BOMBA D AGUA; CAMINHÃO FORD; MO DELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013;	PREGÃO PRE84/2014	1.857,80	0,00	0,00
2494	0/2015	005.437.537/0001-37	4498 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. LONA DE FREIO DIANTEIRO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; AN O 2001.; TERMINAL DE DIRECAO DIREITO; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 8 16 S; ANO 2013.; TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013.; MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR; CAMINHÃO FORD ; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR; CA MINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE84/2014	498,94	0,00	0,00
2495	0/2015	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	. RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO ; CAMINHÃO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984;	PREGÃO PRE84/2014	673,00	0,00	0,00
2496	0/2015	012.783.291/0001-10	4537 - CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	. CONJUNTO BARRA DE DIRECAO COMPLETO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000 ; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE84/2014	400,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL

2192	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015	0,00	0,00	9.579,17
2193	51/2015	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC7/2015	0,00	0,00	3.166,95



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2015 08:34:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, cat17 -desmontagem completa, cat17 -inspecao visual, cat17 -testes e ensaios eletricos, cat17-testes e ensaios mecanicos, cat17 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat17-substituicao da tampa defletora, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat17 -substituicao /refitacao do eixo, cat17 -substituicao dos rolamentos, cat17 -rebobinamento no estator, cat17-rejuvenecimento no estator, cat17 -limpeza geral no estator, cat17 -secagem em estufa no estator, cat17 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat17 -testes preliminares no estator, cat17 -limpeza geral no rotor, cat17 -secagem em estufa no rotor, cat17-balanceamento no rotor, cat17 -testes preliminares no rotor, cat17 -a vacuo ou imersao, cat17 -verniz eletroisolante, cat17 -secagem em estufa, cat17 -montagem do equipamento, cat17 -ensaios eletricos, cat17 -acabamento, cat17 -pintura, cat17 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat17 -medicao da resistencia do isolamento, cat17 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat17 -dieletrico antes da impregnacao, cat17 - dieletrico apos impregnacao, cat17 -corrente em vazio, cat17 -equilibrio de fases, cat17 - embalagem / transporte					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2112	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu: 275x80; r22,5; borrachudo a fr io., Servico de recauchutagem de pneu: 12,5x80; a quente, Servico de recauchutagem de pneu: 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu: 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	0,00	5.611,00
2184	2340/2015	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, Conserto radiador caminhão	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	382,06	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	DISPENSA D	/0	0,00	7.751,47	0,00
262	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 4º aditamento. Contrato de prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel celular, em regime de comodato.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	8.073,28	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
2500	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Aditamento. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE, com inclusão das carrocerias nos veículos específicos. Obs.: valor empenhado apenas para o exercício de 2015. O restante já está previsto na LOA de 2016.	PREGÃO PRE65/2013		85.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO		PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	14.666,67



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/09/2015 08:34:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2480	2592/2015	005.521.354/0001-03	4980 - AGRICAMP PREST. DE SERV. DE CONT. PR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES . Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao red or da construo; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa.	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.452,79
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2477	2554/2015	126.996.578-67	4199 - ROSEMEIRE ALVES LAGANARO	. Servico de auditoria para manutencao da acreditacao do Laborator io de Aguas, ETA 3 do SAAE Indaiatuba; segundo a norma abnt NBR ISO/IEC 17025; demais in formacoes em documento anexo.	DISPENSA D	/0	2.388,75	0,00	0,00
2478	2553/2015	061.705.380/0001-54	2992 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRIC	. Servico de auditoria para manutencao da acreditacao do Laborator io de Aguas, ETA 3 do SAAE Indaiatuba; segundo a norma abnt NBR ISO/IEC 17025; demais in formacoes em documento anexo.	DISPENSA D	/0	3.662,75	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL									
1373	0/0	000.502.167/0001-50	4881 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE O	. Contratação de empresa especializada, para execução das obras do Museu da Água.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	883.797,50	0,00
SUBTOTAL							194.746,33	1.143.180,58	87.426,71
TOTAL							194.746,33	1.143.180,58	87.426,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS