



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 08 de Junho de 2016

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100451	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento de INSS da n.f. 240 - Indaiatelas .		/0	2.024,88	2.024,88	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	--	--	----	----------	----------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA

959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00
-----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.327,42
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA

1350	0/0	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Bloqueador ou protetor solar em forma de locao cremosa; nao oleo sa e resistente a agua; testada dermatologicamente; protecao contra aacao nociva dos raios s ultravioleta emitidos pelo sol; fator de protecao solar a partir de 58; a unidade deve s er igual a bisnaga com no minimo 120 gramas.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	900,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	--------

1526	0/0	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluciao da conmetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; c osturado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes d o produto e fabricante., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5, 5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.865,40	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1677	1676/2016	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M	. Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em diversas cores misturadas; utilizado para limpeza de peças mecânicas; sacos com 50 kilos.	DISPENSA D	/0	0,00	1.375,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
1134	0/0	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3. Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4. Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	9.809,60	0,00
1337	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg	PREGÃO PRE41/2015		0,00	280,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
868	0/0	012.669.345/0001-11	3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	. Te de serviço integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saída para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	5.494,00
1256	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexão hidráulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 2"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 2". Bujão (plug) em latao; de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4". Cotovelo 90 gr; em latao; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4". Te de latao; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	1.589,00
1355	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES		PREGÃO PRE61/2015		0,00	17.449,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1379	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diâmetro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	910,00
1456	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Arame; recozido; numero 18 bwg; com diâmetro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg.		PREGÃO PRE61/2015	0,00	24.437,50	0,00
1648	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elástica integrada; diâmetro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362. Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usado em instalações de esgoto predial.		PREGÃO PRE98/2015	0,00	108,00	0,00
1649	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adesivo para colar; estrutural a base de resina epoxi, bicomponente; apresentado na forma pastosa, componente a (resina epoxi) cor cinza e componente b (catalizador) cor branca.; para concreto, ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, etc; embalagem de 100 gramas.		PREGÃO PRE98/2015	0,00	259,92	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1628	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; parafuso; cod 826/00217; peca original; retro job 3c plus. Peca reposicao para retroescavadeira; dente lateral direito; cod 531/03208; peca original; job 3c plus		PREGÃO PRE90/2015	0,00	546,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tempo de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto femea x femea para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf);caracteristicas eletricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms min; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dieletrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diâmetro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 1,90 kV r.m.s.; resistencia do condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto cimpageme em cabo rg/rgc -58; pino solto; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc -213; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms;frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato cent ral b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular		PREGÃO PRE21/2016	0,00	1.600,00	0,00

				<p>crimpagem em cabo rg/rgc -58; características elétricas: impedancia 50 ;frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de tes te 1.000 volts rmsvsr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db a te 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m o hm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de sa ida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca; i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950-1, tuv en60950-1., Modulo de ilumin acao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fi m de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; g gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 poten ciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele; 20 pinos; 36A ; 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: ac o silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°C: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a moia; numero de niveis: 1; numero de co nexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm ² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura n s 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montag em: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme u l 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impu rezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt iec 60947 -7-1, Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de conditor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nomina l: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe d e inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; compriment o (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conform e ul 94: v2., Thilho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxim comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galv anizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°C; aplicacao estatica do materi al isolante: -60°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21)., Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,</p>				
1496	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>, Lampada fluorescente tubular; potencia: 20w; bulbo: t10; base: g 13; fluxo luminoso (minimo): 1060 lm; temperatura de cor: 5250k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081., Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao no minal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em: liga de cobre de alta resisten cia; atendimento: normas :sae s7928; nbr 5474. ref. conimel</p>	PREGÃO PRE09/2016	0,00	897,49	0,00
1562	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>, Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio ; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao no minal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.</p>	PREGÃO PRE09/2016	0,00	1.120,00	0,00
1566	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>, Lampada fluorescente tubular; potencia: 20w; bulbo: t10; base: g 13; fluxo luminoso (minimo): 1060 lm; temperatura de cor: 5250k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081., Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio ; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao no minal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410., Lampada halogena; potencia: 300 w; tensao nominal: 220v/60 hz; flu xo luminoso (minimo):5600 lm; temperatura de cor: 3000 k; base: r7s -15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1.</p>	PREGÃO PRE09/2016	0,00	453,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA								
1127	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE41/2015	0,00	2.241,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 46., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA

1240	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; ;Obs: Compativel para equipamento Spectronquant MULTY Merck, Kit reagente para analise de manganes; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: compativel para equipamento spectroquant multy merck, Kit reagente para analise de fosfato; metodo fotometrico; faixa 0,010 - 5,00 mg/l PO4-P ; 0,03 - 15,3 mg/l (PO4) -3 ; 0,02 - 11,46 mg/L P2 O5; kit com 420 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para equipamento Spectroquant MULTY Merck, Cloreto de bario; PA; desidratado; reagente as; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica: BaCl2.2H2 O; peso molecular: 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de complexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0,005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5.2 -8.0; Nitrogenio total menor/igual 0.002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0.0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0.005%; Ca (calcio) menor/igual 0.005%; Fe(ferro) menor/igual 0.0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) menor/igual 0.005; Pb(chumbo) menor/igual 0.001%; Sr (estroncio) menor/igual 0.05%; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise com todas estas caracteristicas descritas., Termometro quimico; em vidro; escala interna; escala de temperatura de -10° a 60° C; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 7 a 8 mm; 2 00 mm de comprimento., Termometro quimico; em vidro; escala interna;	PREGÃO PRE51/2015	0,00	1.604,40	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	imersao total; escala de temperatura de -10°+210°; divisao de 1°C; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 6 a 7 mm; 28 0 mm de comprimento., Reagentes para pre-preparo de amostras; reagentes de digestao para a determinacao do conteudo total de cadmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, niquel, fos foro e zinco para uso no termoreator; contem reagente de digestao, acido e reagente de neut ralizacao para ajuste do pH; kit para 100 analises; acompanha certificado de qualidade p or lote com rastreabilidade ao nist; compativel com o equipamento spectroquant multy - merch; numero de serie 072171	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	0,00	522,00
1616	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a l evemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula química HCl; teor minimo de 32%,caracter istica adicional reagente p.a acs numero de referencia química cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;Produto controlado pela Poli cia Federal, Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion selet ivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e ref orçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda InteliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e refor cada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para so nda InteliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10 ,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflo n; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que ga ranta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com equi pamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogen io-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionad o em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015	0,00	183,50	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1354	1430/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Cabo de aço; medida 3/4; galvanizado.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	558,75	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1349	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,5 0m., Marreta; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento aproximadamente; acaba mento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira.	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	313,50	
1644	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Caixa de ferramentas metalica; sa nfonada com 03 gavetas; em chapa de aço; alcas na parte superior; com possibilida de de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm.	PREGÃO PRE04/2016	0,00	628,74	0,00	
1645	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE04/2016	0,00	910,80	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanádio; com tratamento térmico total e indução no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para até 1000 V; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro.. Talhadeira; em aço carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta). Serra copo para pvc; dentes em aço rápido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril li so de 4 1/8"; com certificado ISO9002.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000.38 - FICHA									
1705	1707/2016	011.093.400/0001-05	5288 - REBRINQUETOYS COM. DE BRINQUEDOS E	. Bandeira do Brasil; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; bordada.. Bandeira do Estado de Sao Paulo; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; bordada.. Bandeira do Município de Indaiatuba; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; impressa.. Bandeira do SAAE de Indaiatuba; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon, impressa.	DISPENSAD	/0	1.932,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
1634	1675/2016	000.855.894/0001-00	870 - A.W.R. EDITORA, COM. PUBL.E PRET. SER	. Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSAD	/0	0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1605	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	07/2015	0,00	6.053,90	0,00
1606	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 15 -desmontagem completa, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat 15 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15 -substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 - dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	07/2015	0,00	6.513,90	0,00
1619	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA	07/2015	0,00	15.821,17	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1620	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /refitacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	44.363,34	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
1680	0/0	000000000005282	5282 - 2ª VARA CÍVEL DE INDAIATUBA	. Pagamento de despesas processuais, Processo 400050504.2013.8.26.0248.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,30
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
1623	0/0	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E E	. Fotocolorimetro aquacolor cloro., Fotocolorimetro aquacolor fluo.	PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.956,88	140.868,34	15.675,97
TOTAL							-----	-----	-----
							3.956,88	140.868,34	15.675,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:59:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------
