



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 13 de Abril de 2016

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA

100339	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Contratos de financiamento do SAAE. Ofício SEF 26/2016.		/0	0,00	0,00	172.686,67
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	------	------	------------

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100336	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3659 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas de Ene Ltda		/0	0,00	0,00	2.400,31
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

100345	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 25885 - Concrebase.		/0	61,20	61,20	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	-------	-------	------

100346	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 25878 - Concrebase.		/0	68,85	68,85	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	-------	-------	------

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100335	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 3659 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas.		/0	0,00	0,00	13.201,70
--------	-----	---------------------	---------------	--	--	----	------	------	-----------

100344	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da 7208 - America Locação de Veiculos Ltda.		/0	19,63	19,63	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	--	--	----	-------	-------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA

1090	0/0	002.240.839/0001-22	3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA	, Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de mon tagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie int erna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, de intercambiavel com tubos de ferro fundido ductil sem nenhuma restricao.	PREGÃO PRE00/2015		111.540,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	--	------------	------	------

1103	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEA	, Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borr acha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Curva 11 graus e 15 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas ju revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borr acha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Curva 45 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pr essao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pre ssao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borr acha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x100 mm; conforme especificado nas norm as nbr 7675, nbr 15420, iso 2531 e en 681 -1; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x200 mm; sendo aceitas as seguintes nor mas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nomi nal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nom inal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes nor mas de fabricacao: nbr	PREGÃO PRE74/2015		5.606,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	----------	------	------

1104	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm. ; Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,25 m; sendo o aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativels com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativels com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruela de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE74/2015	3.420,00	0,00	0,00
1105	0/0	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	; Placa de reducao de ferro fundido ductil para esgoto; com flange de fixacao externa pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200x100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos acessorios para fixacao do flange interno.	PREGÃO PRE74/2015	114,00	0,00	0,00
1106	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	; Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO PRE74/2015	1.068,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA								
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	; Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015	0,00	0,00	640,00
1110	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	; Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015	318,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA								
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	; Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015	0,00	227,05	2.021,96
720	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	; Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 0 8; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo com estivei; de soja; obtido de especie vegetal; isento de rancos e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega. frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96.	PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	1.485,20
960	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE30/2015	0,00	888,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1115	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao cao; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agulhento; fermentado; acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		2.430,70	0,00	0,00
1128	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Glutamate monossodico, Massa alimenticia, Óleo comestivel de soja, Tempero em pó., queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de porco; sem sal; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parafinado; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8 (decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Suco; concentrado; sabor maracuja; sem acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante; benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses da data da entrega; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao; preto; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros e sacos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE35/2015		1.718,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1136	1176/2016	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME	. Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a nispoa 05/07/91.		DISPENSA D /0	2.760,00	0,00	0,00
1137	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao caconstituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermelicamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	3.192,60	0,00	0,00
1138	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/ust; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.		PREGÃO PRE41/2015	5.082,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
48	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Ácido fluorsilícico PTA.		PREGÃO PRE65/2015	0,00	0,00	1.590,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
428	0/0	014.790.131/0001-24	5133 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME			PREGÃO PRE60/2015	-1.214,00	7.443,48	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
1101	1141/2016	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	. ABRACADEIRA BAP 3 COM 30 MM DE LARGURA Abacadeira com 30 mm de largura; ajustavel para poste em aco carbono galvanizado para fixacao de elementos em rede aerea.; SUPORTE DE BAP Suporte metalico para bap, fabricado em aco sae 1020; zincado a quente.; CONJUNTO DE ANCORAGEM Conjunto de ancoragem; conjunto formado por pelo protetor preformado que e aplicado diretamente sobre a cobertura do cabo e tem como funcao receber e distribuir os esforcos exercidos pela alca preformada de ancoragem; sem provocar da. OLHAL RETO Olhal fabricado em aco sae 1020; zincado a quente; com rosca m12.. SUPORTE DIELETRICO Suporte dieletrico; conjunto composto por corpo articulado base e tampa; coxim bipartido e parafuso de fechamento; que tem por funcao a suspensao dos cabos opticos fixados nos postes intermediarios de uma secao de ancoragem; o corpo arti. CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA Caixa de emenda optica externa; caixa de emenda mini -cao especialmente desenvolvidas para aplicacao em cabos opticos aereos de pequena capacidade para rede optica do tipo ftx; constituicao da caixa: fabricado em plastico de, DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DE AT E 6 FIBRAS Distribuidor interno optico de ate 6 fibras para instalacao em parede; distribuidor optico para ate 6 fibras de parede ou prateleira; indicado para uso interno fixado em parede; deve ter capacidade de gerenciar. CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 12 FIBRAS MONOMODO Cabo optico autossustentado com 12 fibras monomodo; cabo optico dieletrico autossustentado com fibras opticas agrupadas em unidade s basicas preenchidas com geleia (tubo "loose") e nucleo geleado resiste. CABO OPTICO DROP COM DUAS FIBRAS. COM SUSTENTACAO Cabo optico drop com duas fibras; com sustentacao; ambiente de instalacao: interno/externo; ambiente de operacao; aeroforo auto suportado; trechos continuos maximos de 400m; fibra optica sm (monomodo); eletromen. PARAFUSO M12X45 Parafuso de cabeca abaulada; pescoco quadrado; rosca m12 com porca quadrada e arruela lisa; fabricados em aco sae 1010/1020; zincados a quente.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1025	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D	/0	2.390,00	0,00	0,00
1025	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Sanduiche/grill, elétrica, chapa estriada para pães de forma, antiaderente, gabinete na cor preta e aço inox, porta fio, 220 V., Mixer, 1 velocidade, de material plástico rígido, material da lâmina em aço inoxidável de dupla ação, na cor branco.	DISPENSA D	/0	0,00	177,50	0,00
1033	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Cafeteira elétrica 220 volts. Pedido 989/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	178,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
928	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou clorcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	457,20	0,00
1120	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE01/2015		489,86	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1124	0/0	004.575.811/0001-71	4528 - RENATO MARANA	. Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de gari; propriedades mínimas: cepa em plástico; medindo 60 cm de comprimento x 4 cm de altura x 7 cm de largura, contendo 83 tufo; com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo com ø de 28 mm e 1,40 m de comprimento; deverá conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo.		PREGÃO PRE01/2015	335,00	0,00	0,00
1126	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Lixeira; em polipropileno; na cor branca; copolimero c/ Tampa de acionamento através de pedal reforçado; mecanismo em arame de aço galvanizado; atóxico; resistente a ampatco e ou choque mecanico; inquebravel; robusta; higienica; medindo 40,5 x 32,5 x 30,5 cm; capacidade mínima de 15 litros; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.		PREGÃO PRE72/2015	826,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
1093	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha pique; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg		PREGÃO PRE41/2015	116,75	0,00	0,00
1133	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	. Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elástico e passadores na cintura, fechamento frontal por botões, bolsos frontais e traseiros e bolsos s cargos nas pernas, tamanho 36., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elástico e passadores na cintura, fechamento frontal por botões, bolsos frontais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 38., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 42., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por zíper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44.		PREGÃO PRE41/2015	6.485,70	0,00	0,00
1134	0/0	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7., Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4., Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3., Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 5.		PREGÃO PRE41/2015	9.809,60	0,00	0,00
1135	0/0	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU			PREGÃO PRE41/2015	566,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bone; tipo legionario; com protecao da parte de tras do pescoco; confeccionado em tecido leve; com logotipo do SAAE, bordado em suas cores originais; confortavel; de secagem rapida; duravel; cor azul royal; ajustavel no tamanho da cabeca.; Bone masculino; em tecido brim, na cor azul royal; com tela traseira e regulador em presilha de plastico; logotipo do SAAE em bordado frontal; com suas cores originais.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
765	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	40.006,12
774	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com 04(quatro) drenos de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE18/2016		0,00	1.350,00	0,00
1087	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correira dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-rm-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE58/2015		1.210,00	0,00	0,00
1088	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem devera ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE13/2016		640,00	0,00	0,00
1089	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 75 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria..	PREGÃO PRE52/2015		1.000,00	0,00	0,00
1100	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.; Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		13.570,00	0,00	0,00
1121	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 650 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de mesa; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curva tura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2", conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao.. Valvula de escoamento; em latao; cromado; diametro da rosca 1 1/2"; diametro da superficie de espelho 3 1/2"; americana; para pia; conforme nbr 15423	PREGÃO PRE52/2015		713,20	0,00	0,00
1122	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 200 mm.. Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm (2"); na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Curva 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm.	PREGÃO PRE52/2015		827,44	0,00	0,00
1131	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE39/2015		32.760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1084	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		12.880,97	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -34: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-34: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -34: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -34: ROTOR, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-34: MANCAL, CMB-34: CORPO ESPIRAL, CMB-34: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB-34: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-34: ANEL CADEADO, CMB-34: APERTA GAXETA, CMB -34: GAXETA, CMB -34: EIXO EM INOX, CMB-34: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -34: TAMPAS DE SUCCÃO, CMB -34: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -34: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -34: BUJÕES = escorva e dreno.						
1086	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -41: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-41: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -41: ANEL CADEADO, CMB -41: APERTA GAXETA, CMB -41: GAXETA, CMB-41: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -41: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-41: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊN	09/2014	7.126,15	0,00	0,00	
1096	1156/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Cabo de aço 3/16; revestido em pvc.	DISPENSA D	/0	1.015,00	0,00	0,00	
1125	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chatto em aço inoxidável 304; medida 1 1/2 polegada de largura; 1/4 de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chatto em aço inoxidável 304; medida 1/2 polegada de largura; 1/8 de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chatto em aço inoxidável 304; medida 2 polegada de largura; 1/4 de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8 de espessura; 3,17mm., Disco de desbaste medida 4 1/2 x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; a oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; servicos normais reforçado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de solda; etc., Eletrodo 6013 ; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8 x 4; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE	80/2015	18.087,95	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA										
513	0/0	014.790.131/0001-24	5133 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	. EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (62.5) LC -SPC (PARA DIO A270) Extensoes opticas de terminacao; utilizados na transicao entre cabo drop e conexao a o b; cordao optico totalmente dieletrico constituído por uma fibra optica do tipo monomodo com baixa	PREGÃO PRE	00/2015	-75,74	0,00	0,00	
820	0/0	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO		PREGÃO PRE	49/2015	0,00	13.290,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>. Conversor de frequência; potencia: 30cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 75A; entrada trifasica controle: integra do com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svr (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os param, Conversor de frequencia; potencia: 75cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 175A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svr (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os para</p> <p>. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tensão de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza; Adaptado para 50 ohms reto fema x fêmea para fixacao em painel com canteledor (protector de rf);caracteristicas electricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms min; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dieletrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diametro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pf/m; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 1,90 kV r.m.s; resistencia do condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fig) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rc -58; pino solto; caracteristicas electricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rc -213; caracteristicas electricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao > 200m 9 min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rc -58; caracteristicas electricas: impedancia 50 ; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3,000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950- 1, tuv en60950-1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc: 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 voltagem e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele; 20 pinos; 36A ; 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: ac silicio; frequencia:</p>	PREGÃO PRE21/2016		16.277,70	0,00	0,00

60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°c: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt iso 9094: 7-1. Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de condutor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Tlho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°c; aplicacao elastica do material isolante: -60°c; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,

1108

0/0 021.261.784/0001-81

5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME

, Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 5 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 5 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 10m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 10 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 10 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 15m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 15 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 15 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150 mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 25m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 25m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 35m., Transmissor de pressao: range: 0 a 10 bar g; sinal de saida: 4 a 20ma; diametro: 25mm; material: aco inox; conexao eletrica: conector din; temperatura compensada: -20 a +80 °c; exatidao: industrial 0,2% fe combinado linearidade, repetibilidade e histerese com estabilidade de ±0.05% fs tipica ao longo de um ano; conexao de pressao: 1/4 npt f; sobre pressao: admissivel ate 4 x o fe; tempo de inicializacao: 10 ms; tempo de resposta: menor que 1ms; isolamento: 500 vdc para 100 m/ohms; temperatura de operacao: -40 a +80 °c; tensao de alimentacao: 7 a 28 Vdc; principio de medicao: transdutor piezo-resistivo; material do corpo e membrana: inox 316 l e hastelloy c276; classificacao do involucro: ip65; protecoes: inversao de polaridade.

PREGÃO PRE21/2016

85.810,00

0,00

0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1109	0/0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; p ara fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tens ao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura n s 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; cl asse de inflamabilidade conforme ul 94; v0; grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60947-7-3-., modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs -235 e rs -485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para porta rs-485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: facon e modbus, rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: a gni, contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: triho din 35mm te rminal de parafuso-., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irra diacoes uv; conector N fema com a seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 90 0 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizon tal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2;1; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h-., Bateria selada 7ah, para sistem a alternativo de energia para painel de telemetria-., Cabo coaxial fl exivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 213; capa: pvc 70°C; material do dieletri co: pe; blindagem trancado de cobre nu; condutores internos 7 fios de cobre nu com diametro de 0,75 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; max ima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 3,70 kV r.m.s.; resistencia d o condutor interno 5,8 ohm/km; resistencia de blindagem 4,1 ohm/km-., Controlador programa vel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimenta cao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's inte grados para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere em ambiente windows e linguagem m de programacao ladder; interface amigavel com funcoes de edicao; monitoracao de bug alta velocidade e desempenho; arquitetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicacao (rs -232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz-., Interface analogica com conversor multiplexado de sinais; capacida de de converter ate 8 sinais analogicos de corrente de 4 a 20ma gerando uma saida em pulsos com amplitude da tensao de alimentacao e frequencia de 600 a 3000 hz; 3 entradas analogicas com conexao destacavel para 24v sinal e gnd; alimentacao 18 a 30 vdc; consumo 200 ma maximo, impedancia de entrada 220 ohm; entradas analogicas e conexao aos 2 4V; protegidas por supressor de transientes e fusiveis rearmaveis (ptv) individuais-., Interface homem maquina (hm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e te xtos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comuni cacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc-., Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 x 1 x rs 485-., Modulo e/s digital; com 8 en tradas digitais; especifico para controlador programavel (cpl)-., Modulo expansor de entrada analogica; endereçamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha i ndividual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bit s; faixas de tensao de -10V a 10V ; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisa o de 1% em fundo de escala-., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; cpls e instr umentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on -line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485-., Rele modular de interfac e eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito d e sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; mo ntagem em trilho din 35 mm-., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analogicas: tensao d e alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensa o: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indi cacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma,5 vdc; consumo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs -232 / rs -485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e facon; isolacao transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento normas: abnt /nbr/ce-., Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada(m inimo): 4/24vdc; pontos de saida(m inimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 v dc/16384) 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao±1%;tempo de conversao:1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va, impedancia da carga modo de tensao :500ohms-1mohms ; impedancia de saida modo tensao:63,2kohms; impedancia da carga modo corrente: 0ohms - 500ohms; impedancia de entrada modo corrente: 250ohms; sinal maximo de entrada modo tensao: ±15v; sinal maximo de entrada modo corrente: ± 30ma; dimensoes minimas(l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; isolacao: tra nsformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento as normas:abnt/nbr/ce-., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) -0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0	PREGÃO PRE21/2016		198.273,19	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1112	1169/2016	002.407.726/0001-79	2417 - CASSIO LIMA COM. E SERV. DE HIDRÔME	, Cabo de conexao entre o modulo e o sensor; com conector militar nas duas extremidades; comprimento minimo de 1,5 metros; para geofone xmic.	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
1127	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.	PREGÃO PRE41/2015	21.278,10	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
638	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015		0,00	411,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g /m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%; permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53.857; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. ; Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível para sonda InteliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compatível para sonda InteliCAL Sonda ISENO31 81 - Hack, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retenc ao de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia.						
653	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Persulfato de amonio PA; aspecto fisico po cristalino branco; in odor; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228,20; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a acs; isento de nase; dnase e protease; numero de referencia quimica cas 7727-54-; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	80,00	
655	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acetato de sodio PA; composto cristalino; formula molecular CH3COONa; massa molecular de 82,033; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE17/2015		0,00	0,00	35,10	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA										
629	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; valvula termostatica; cod 02/103536 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	86,00	
681	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro ar condicionado cod 20y 979 6261; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu d 61; tampa do tanque hidraulico cod 14x 60 31 130; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu d 61; kit reparo pistao cod 707 99 36550; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	652,20	
742	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; correia alternador; cod 32 0/08608; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	75,00	
753	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca de reposicao para retroescavadeira; sapata do estabilizador ; cod 125/98100; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	3.100,00	
844	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. REEMPENHO DO EMPENHO 664 PEDIDO 610/2016, PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS JCB.	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	588,00	
1094	1166/2016	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	. Peca manutencao trava unha; maquina retro jonh deere 310 k, Peca manutencao; unha de cacamba para retroscavadeira jonh deere 301k	DISPENSA D /0		795,00	0,00	0,00	
1097	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cabo de freio de mao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2002/2006	PREGÃO PRE91/2015		33,00	0,00	0,00	
1098	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, valvula termostatica , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		435,00	0,00	0,00	
1099	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; chave de seta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE14/2015		229,00	0,00	0,00	
1113	0/0	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE15/2015		60,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1114	1205/2016	009.414.801/0001-78	2501 - TITA AUTO VIDROS LTDA ME	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; elemento do separador de agua cod 22u 04 21260; peca original ou genuina.					
1116	1174/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Maquina Vidro, Manivela Vidro	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
1117	1174/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Mangote de borracha de 05 polegadas	DISPENSA D	/0	294,00	0,00	0,00
1129	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Lencol de borracha com lona 3/16x1,5 metros	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
1130	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE14/2015		380,00	0,00	0,00
				. CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM; CAMINHAO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE16/2015		142,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1118	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Picareta; em aço; ponta e pa estreitas; 59 cm de comprimento; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado na cor vermelho; peso aproximado de 2,647 kg sem embalagem.	PREGÃO PRE 4/2016		795,00	0,00	0,00
1119	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada ; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira.	PREGÃO PRE 4/2016		373,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
609	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-504,86	-504,86	-504,86
803	726/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	. cadeira sexexecutiva ergonomica regulagem no acento e encosto e br injetada na base giratoria a gás na cor vermelha com medidas aprox 360mm, l 390mm, e 40mm, assento l 460mm, p 420mm, e 40mm.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	. Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	120.015,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.42 - FICHA									
1001	948/2016	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	. HOSPEDAGEM DE SITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	191,04
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1111	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA		PREGÃO PRE84/2015		1.190,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</p>									
72	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	2.295,00	0,00
989	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Reempenho do pedido 1520/2015. Concreto usinado FCK 18 mpa com brita 1 slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	2.040,00	0,00
1132	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm. , Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mourões e mureta.	PREGÃO PRE39/2015		21.840,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</p>									
358	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	575,00	0,00
669	684/2016	009.106.965/0001-38	3579 - BARUQUE SERVICE EQUIPAMENTOS DE	, Servico de recondicionamento de bomba de alta pressao	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.500,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</p>									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
758	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 215x75; r 17,5; borrachudo; a frio	PREGÃO PRE57/2015		0,00	0,00	2.970,00
1095	1163/2016	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, Serviço Reforma de Caçamba	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</p>									
1083	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -34: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -34: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -34: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -34: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -34: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -34: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -34: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -34: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -34: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -34: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -34: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -34: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-34: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13)	CONCORRÊNCIA/2014		3.912,30	0,00	0,00
1085	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		17.642,88	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1091	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -41: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC/2015		15.821,17	0,00	0,00
1092	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balançamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2015		44.363,34	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.42 - FICHA									
1102	1134/2016	005.674.661/0001-16	1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, Encadernacao de livros do setor de licitacao da autarquia.	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.041,57



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
610	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-256,79	-256,79	-256,79
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA									
429	0/0	014.790.131/0001-24	5133 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	, RECEPTOR OPTICO DE DADOS Receptor optico de dadosonu equipment ag20e (f-nte-gtx); onu equipment ag20el (f -nte-gtxl); fonte de alimentacao ac -dc; manual de instrucao; alimentacao 0,8a @?5vdc; consumo de potencia 3,5w; temperatura 0-50 graus c; umidade 5-90	PREGÃO PR000/2015		0,00	1.538,82	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000.63 - FICHA									
1018	1061/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Refrigerador e conservador horizontal; dupla acao; cor branca; 1 tampa/porta; 4 pes com rodizio; degelo manual; gabinete interno e externo com chapa de ac o pintado; dreno frontal; termostato no painel frontal; voltagem 220V; com capacidade de aproximada de armazenamento de 305 litros; dimensoes aproximadas de (A x L x C) 94,0mm x 94,5mm x 78,0mm; garantia minima 12 meses.; Forno; tipo microondas; atestad o pelo inmetro; menu com teclas programadas para descongelar, light, infantil, pipoca, brigadeiro, +30seg, parar/cancelar; display digital; controle numerico; relógio; prato giratorio; luz interna; capacidade minima de 30l; na cor branca; voltagem de 220V; potenci a entre 850 a 1000W; dimensoes aproximadas de 32,5x52x41,5cm; garantia minima 01 ano., Cafeteira eletrica 220 volts; com capacidade para 5 a 15 cafes; filtro permanente; po rta filtro removivel; sistema corta-pingo; jarra de vidro refratario; reservatorio de agua com graduac ao; placa aquecedora; botao luminoso liga/desliga.	DISPENSA D	/0	0,00	2.246,00	0,00
1024	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Forno elétrico, com 2 esteiras que acompanham 2 bandejas planas perfuradas.	DISPENSA D	/0	0,00	438,00	0,00
SUBTOTAL							680.603,79	35.183,08	378.604,62
TOTAL							680.603,79	35.183,08	378.604,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:15:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS